

## Elektromechanisch gesteuerte Doppelbeckenfritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM2- 400
Inhalt:	2 x 9 Lt.
Anschlusswert u. Spannung:	2 x 7.2 kW / 20A / 3x400V / 3 PNE
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x 850 (900)mm
Stundenleistung	34 kg TK-Frites/h

### Grund Ausführung:

- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Standfritteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- stufenlose Temperaturregulierung
- automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster Sicherheitsendschalter
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonenden Material
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 1 Filterbeutel

### Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung per Knopfdruck ohne Türöffnung  
Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch .....
- 1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken .....
- oder
- 2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen.....
- Powerheizung 30% mehr Leistung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....

## **EINBAU: Elektromechanisch gesteuerte Doppelbeckenfritteuse**

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM2- 400
Inhalt:	2 x 9 Lt.
Anschlusswert u. Spannung:	2 x 7.2 kW / 20A / 3 x 400V / 3 PNE
Aussenmasse:	ca. 400 x 600 x ... mm
Stundenleistung	34 kg TK-Frites/h

### **Ausführung:**

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Fritteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster  
Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 1 Filterbeutel

### **Als Mehrpreis**

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit  
Sicherheitschliessung bei Stromunterbruch .....
- 1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken .....
- oder
- 2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen .....
- Powerheizung 30% mehr Leistung .....
- Nachfassende Schulung .....
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) .....
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus .....

Bruttopreis: .....