

Elektromechanisch gesteuerte Doppelbeckenfritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM2- 500
Inhalt:	9 Lt. und 12 Lt
Anschlusswert u. Spannung:	7.2 kW und 10kW / 20 A / 3 x 400V / 3PNE
Aussenmasse:	ca. 500 x 600 x 850 (900)mm
Stundenleistung:	43kg TK-Frites/h

Grund Ausführung:

- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Standfritteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- Extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster
- Sicherheitsendschalter
- Gerät auf 4 Rollen aus bodenschonenden Material
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 2 Filterbeutel

Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck ohne Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch
- 1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken
- oder
- 2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen.....
- Powerheizung 30% mehr Leistung
- Nachfassende Schulung
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle)
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus

Bruttopreis:

EINBAU: Elektromechanisch gesteuerte Doppelbeckenfritteuse

Fabrikat:	Gastrofrit
Modell:	ELM2-500 Einbau
Inhalt:	7-9 l und 12 Lt
Anschlusswert u. Spannung:	7.2 kW und 10kW / 20 A / 3 x 400V / 3PNE
Aussenmasse:	ca. 500 x 600 x ... mm
Stundenleistung:	43kg TK-Frites/h

Ausführung:

- Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen
- Becken und Pumpe als Einklickeinheit für zeitsparenden Einbau
- Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar
- Einfachste Bedienung per Drehschalter
- Fritteuse komplett in CNS
- Selbstreinigendes Teleskopheizelement
- Ölschonendes Heizsystem
- extratiefe Kaltzone
- Überschäumbecken mit Sicherheitszone
- Stufenlose Temperaturregulierung
- Automatische Energiesparschaltung
- Sicherheitsabtropffläche mit Rüttelstange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Doppelgeräte können als Einzelgeräte gesteuert werden / 2 Kabel
- Sicherheits-Klapptüre nach oben geöffnet / Bedienelemente nicht zugänglich
- In sich geschlossener Kreislauf zur Druckfilterung. Filterbeutel mit Einschieberaster
- Sicherheitsendschalter
- CE geprüft und ENAK zertifiziert
- inkl. 2 Körbe und 2 Filterbeutel

Als Mehrpreis

- Sicherheitsablaufautomatik, Filtrierung erfolgt per Knopfdruck o. Türöffnung mit Sicherheitsschliessung bei Stromunterbruch
- 1 Filtrieranlage mit Sicherheitsablaufautomatik per Knopfdruck 2 Becken
oder
- 2 Filtrieranlagen mit Sicherheitsablaufautomatik mit getrennten Kreisläufen
- Powerheizung 30% mehr Leistung
- Nachfassende Schulung
- Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle)
- Jahreswartung Longlife und Longlife plus

Bruttopreis: